



G-Energy S Synth 10W-40

Effective Semisynthetic Protection

Описание продукта

G-Energy S Synth 10W-40 – полусинтетическое моторное масло. Производится с использованием синтетического и минерального базовых масел и многофункционального пакета присадок. Рекомендовано для круглогодичного применения.

Преимущества

- Обеспечивает лёгкий пуск двигателя при низких температурах и оптимальную вязкость при высоких температурах.
- Превосходные смазывающие характеристики обеспечивают стабильную масляную плёнку на защищаемых от износа деталях двигателя при различных эксплуатационных режимах работы двигателя.
- Хорошие моюще-диспергирующие свойства масла обеспечивают чистоту двигателя, стойкость к образованию отложений всех видов.
- Совместимо с материалами уплотнений.

Применение

- все типы бензиновых и дизельных двигателей, включая двигатели с турбонаддувом, где рекомендовано использование масел уровня API SL/CF или ACEA A3/B4 и класс вязкости SAE 10W-40;
- в дизельных и бензиновых двигателях производства MB, где прописаны масла соответствующие спецификации MB 229.1;
- в дизельных и бензиновых двигателях производства Volkswagen, где прописаны масла соответствующие спецификации VW 501 01/505 00.

Спецификации и одобрения

Масло G-Energy S Synth 10W-40 одобрено/ соответствует требованиям спецификаций:

- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- MB-Approval 229.1
- approved under VW Standard 501 01 and VW Standard 505 00
- ОАО «ЗМЗ»
- ОАО «АВТОВАЗ»
- Сертифицировано ААИ



All products may not be available locally. For more information please contact your local sales office, our technical personnel techservice@gazprom-neft.ru or visit our website www.gazpromneft-lubricants.com. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.
Typical properties may vary slightly. © 2009 Gazpromneft-lubricants, Ltd. All rights reserved.
27.05.2016

Физико-химические характеристики

G-Energy S Synth 10W-40

Вязкость кинематическая:		
• при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	98,5
• при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	14,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	153
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	232
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-36
Плотность при 15 °С кг/м ³	ASTM D 1298	876

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло G-Energy S Synth 10W-40 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.

